

2.10 PRIMAFLEX PVC 3000S

Temperaturbereich -30°C bis +100°C



Beschreibung

Sehr leichter, hochflexibler PVC-Schlauch aus leichtem, PVC-beschichtetem Polyestergewebe mit in der Wandung eingebettetem Federstahldraht.

Sehr gut geeignet zur Durchleitung von gasförmigen Medien.

In unserem Online-Shop erhältlich

Eigenschaften

- hochflexibel
- leicht
- sehr gut stauchbar
- 0,25 mm Wandstärke
- gute Kälteflexibilität
- gute Laugen, Säuren- und Chemikalienbeständigkeit
- schwer entflammbar nach UL94VTM-0 &M2

Anwendungsbereiche

- Abluftanlagen
- Absaugarm
- Bautrocknung
- Bautrocknung
- Belüftung
- Entlüftung
- Klima- und Lüftungstechnik
- Küchendunstabzug
- Lüfterschlauch
- Lüftungstechnik
- Schweißgasabsaugung

Länge

Standardlängen: 10 - 20m

TECHNISCHE ANGABEN

Innen-Ø (mm)	Biegeradius (mm)	Überdruck (bar)	Unterdruck (bar)	Gewicht (kg/m)	Standardlänge (m)	Artikel-Nr.
50	35	0,8	0,2	0,13	10 - 20	6012051
63	42	0,8	0,16	0,17	10 - 20	6012060
70	49	0,7	0,14	0,2	10 - 20	6012070
76	53	0,6	0,1	0,22	10 - 20	6012076
80	56	0,6	0,1	0,24	10 - 20	6012080
102	70	0,5	0,09	0,31	10 - 20	6012102
127	88	0,5	0,08	0,38	10 - 20	6012127
152	105	0,5	0,06	0,45	10 - 20	6012152
160	115	0,2	0,06	0,56	10 - 20	6012160
180	130	0,2	0,05	0,65	10 - 20	6012180
200	140	0,20	0,05	0,72	10 - 20	6012200
203	140	0,2	0,05	0,73	10 - 20	6012203
254	175	0,1	0,04	0,92	10 - 20	6012254
305	210	0,06	0,03	1,11	10 - 20	6012305
357	245	0,05	0,02	1,3	10 - 20	6012357
408	280	0,04	0,02	1,5	10 - 20	6012408
510	350	0,02	0,01	1,9	10 - 20	6012510